

## **GIOTTO 504035 IMB CON NASTATRICE DEL FONDO**

*Affidabilità e semplicità d'uso al miglior prezzo del mercato*



### **DESCRIZIONE**

---

Il formatore automatico di scatole GIOTTO 504035 IMB forma automaticamente il fondo delle scatole americane, per lotti di uguale formato, ripiegandone le quattro falde inferiori.

La formatura del fondo viene effettuata nella più completa affidabilità grazie al perfetto sincronismo dei leverismi (movimenti) di chiusura.

GIOTTO 504035, grazie ad modulo con due cinghie di trascinamento laterali motorizzate, si adatta alla confezione di diversi formati, consentendo un ampio margine di scorrimento delle scatole.

Il risultato è un perfetto allineamento delle falde. In uscita una nastatrice sigilla il pacco nella parte inferiore tramite opportune teste nastranti ad alte performance.

Il formatore automatico di scatole GIOTTO 504035 garantisce una velocità di formatura fino a 10 scatole al minuto.

Dispositivi elettropneumatici permettono con totale sicurezza e garanzia una perfetta formatura e squadratura della scatola.

Una testa di presa con ventose preleva la scatola dal magazzino laterale trattenendola durante l'apertura, che si attua mediante un sistema a contrasto.

GIOTTO 504035, se corredata di rulliera di accumulo in uscita, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.

Facile da integrare con altre macchine per costituire linee complete di imballaggio.

## DATI TECNICI

---

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| <i>Alimentazione elettrica</i>           | <i>V/Hz</i>              | <i>220 V / 380 V – 50/60 Hz</i>                   |
| <i>Potenza massima installata</i>        | <i>W</i>                 | <i>1.200</i>                                      |
| <i>Alimentazione pneumatica</i>          | <i>Kg/cm<sup>2</sup></i> | <i>maggiore di 6</i>                              |
| <i>Dimensioni utili delle barre</i>      | <i>mm</i>                | <i>500 x 400 x 350</i>                            |
| <i>Gestione macchina</i>                 | <i>-</i>                 | <i>PLC Siemens o equivalente</i>                  |
| <i>Condizioni ambientali di umidità</i>  |                          | <i>minore o uguale al 90%</i>                     |
| <i>Testa nastrante standard</i>          | <i>mm</i>                | <i>48 - 75</i>                                    |
| <i>Tipo Nastro adesivo</i>               | <i>-</i>                 | <i>Acrilico, polipropilene, PVC</i>               |
| <i>Produzione oraria</i>                 | <i>pz/min</i>            | <i>10 – 14/min</i>                                |
| <i>Capacità magazzino</i>                | <i>pz</i>                | <i>100 - 110 scatole a seconda dello spessore</i> |
| <i>Dimensioni macchina</i>               | <i>mm</i>                | <i>2050 ×1950 ×1400 (L x W x H)</i>               |
| <i>Dimensioni min scatole</i>            | <i>mm</i>                | <i>220 x 150 x 100 (L x W x H)</i>                |
| <i>Dimensioni max scatole</i>            | <i>mm</i>                | <i>500 x 400 x 350 (L x W x H)</i>                |
| <i>Tipologia scatole</i>                 | <i>-</i>                 | <i>Americane</i>                                  |
| <i>Peso della macchina</i>               | <i>Kg</i>                | <i>320</i>  |
| <i>Altezza piano di lavoro (min/max)</i> | <i>mm</i>                | <i>h 650 / h 700</i>                              |

---

## DIMENSIONE DELLE SCATOLE

---

|                           | <i>Dimensione Scatole in mm</i> |                |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|
|                           | <i>Minimo</i>                   | <i>Massimo</i> |
| <i>Length (Lunghezza)</i> | 220                             | 500            |
| <i>Width (Larghezza)</i>  | 150                             | 400            |
| <i>Height (Altezza)</i>   | 100                             | 350            |

## DIMENSIONE NASTRO ADESIVO

---

|              | <i>Nastro Adesivo</i> |                             |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
|              | <i>Tipo</i>           | <i>Lunghezza Massima mt</i> |
| <i>48 mm</i> | ppl, pvc, Acrilico    | 990                         |
| <i>50 mm</i> | ppl, pvc, Acrilico    | 990                         |
| <i>75 mm</i> | ppl, pvc, Acrilico    | 990                         |

## FUNZIONALITA'

---

### **FACILITA' DI CONTROLLO**

- conteggio scatole totale e parziale
- parametri di controllo dei meccanismi della macchina
- programmazione della dimensioni della scatola

**ATTENZIONE ALLA SICUREZZA**

- Pulsante di emergenza
- Segnalatore acustico del fermo macchina (optional)
- Conformità normative CE

**OPTIONAL**

- Nastratrice per chiudere il lato superiore della scatola
- Magazzino scatole maggiorato a 220 pezzi

*Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.*