

Confezionatrice termoretraibile a campana

FC 77A PLC

La summa della tecnologia nel confezionamento termoretraibile



DESCRIZIONE

FC77A con PLC è una confezionatrice termoretraibile a campana, risultato dell'oltre trentennale esperienza di minipack®-torre nel campo del confezionamento con film termoretraibile. La confezionatrice coniuga le già comprovate prestazioni tecniche di una gamma sempre in evoluzione con un'elettronica di ultima generazione dall'altissima affidabilità, garantita da un partner d'eccezione e una nuova configurazione dell'interfaccia utente con pannello di controllo touch screen che permette una gestione più intuitiva ed ottimale delle varie funzioni.

DATI TECNICI

<i>Alimentazione elettrica</i>	V	200 / 208 / 230 / 400
<i>Potenza massima installata</i>	kW	6
<i>Dimensioni utile delle barre</i>	mm	840 x 590
<i>Produzione oraria</i>	p/h (pph)	0-350
<i>Dimensione massima fascia bobina (larghezza)</i>	mm	800
<i>Dimensione MAX bobina (diametro)</i>	mm	300
<i>Fase</i>	ph	3
<i>Dimensioni macchina coperchio aperto</i>	mm	3120 x 1000 x 1480
<i>Dimensioni macchina coperchio chiuso</i>	mm	3120 x 1000 x 1180
<i>Peso della macchina (Netto/Lordo)</i>	Kg	286 / 338
<i>Altezza piano di lavoro</i>	mm	940

CARATTERISTICHE

Pannello di controllo touch screen grafico con:

- Menù intuitivo con 10 programmi memorizzabili di facile utilizzo
- Menù in 8 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, ceco, russo)
- Porta di comunicazione USB per eventuali aggiornamenti di software
- Logica di controllo gestita da PLC Schneider Electric standard con assistenza capillare

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

- Termostato aggiuntivo di sicurezza posto direttamente sulla resistenza del polmone calore: maggiore sicurezza della macchina
- Controllo di sicurezza lame saldanti: maggiore sicurezza macchina

PRODUTTIVITA'

- Possibilità di ciclo di lavoro 'Automatico' (premendo il pulsante di marcia si effettuano cicli in sequenza, intervallati dall'intervallo di pausa programmato) e di ciclo di lavoro 'Manuale' (premendo il pulsante di marcia si effettua un solo ciclo di confezionamento)
- Nastro in rete metallica per l'evacuazione del prodotto
- Fermo ventola di retrazione
- Raffreddamento barre saldanti standard: saldatura ottimale
- Apertura campana regolabile in base all'altezza del prodotto: minor dispersione aria calda e conseguente risparmio energetico, maggior velocità di produzione
- Fissaggio innovativo campana superiore: manutenzione semplificata e più stabilità

ERGONOMICITA'

- Supporto con maggiorazione diametro bobina (a 300mm): adatto al film microforato per il confezionamento del pane
- Piatto di confezionamento indipendente dal supporto bobina: adatto per confezionare anche prodotti molto piccoli con la stessa bobina di film
- Piatto di confezionamento maggiorato: in dimensione idonee alla camera di retrazione

Imbal line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.