

# Fasciapallett

## FP10 - ULTRA



### DATI TECNICI

<i>Alimentazione elettrica</i>	V/Hz	400/50 Hz.
<i>Potenza massima installata</i>	Kw	0,4
<i>Portata massima</i>	Kg	2000
<i>Diametro tavola rotante</i>	mm	1500
<i>Dimensione massima fascia bobina (altezza)</i>	mm	500
<i>Dimensione massima fascia bobina (diametro)</i>	mm	300

<i>Altezza massima pallet fasciabile(H)</i>	mm	2200
<i>Larghezza massima pallet fasciabile</i>	mm	1200
<i>Lunghezza massima pallet fasciabile</i>	mm	1200
<i>Velocità salita carrello</i>	mt/1'	3,5/1'
<i>Velocità discesa carrello</i>	mt/1'	3,5/1'
<i>Velocità di rotazione tavola</i>	giri/minuto	7/15
<i>Peso macchina</i>	Kg	400
<i>Modello a tavola</i>		Chiusa

## CARATTERISTICHE

- Predisposizione per la movimentazione della macchina
- Colonna incernierata al telaio per una rapida installazione della macchina
- Fotocellula di lettura pallet con altezze diverse
- Frizione meccanica per la regolazione della tensione del film
- Inverter per l'avviamento graduale e arresto in posizione tavola rotante
- Pulsante reset per il riposizionamento del carrello portabobina
- Programmazione separata del numero di giri inferiori e superiori
- Ciclo di fasciatura standard: salita + discesa
- Possibilità di scegliere il ciclo di fasciatura solo in salita
- Quadro comandi a microprocessori con pulsanti digitali
- Trasmissione rotazione tavola a catena
- Trasmissione carrello portabobina tramite catena

*Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.*