

Fasciapallet

FP 30-S



DATI TECNICI

| | | |
|--|-------------|------------|
| <i>Alimentazione elettrica</i> | V/Hz | 400/50 Hz. |
| <i>Potenza massima installata</i> | kw | 0,4 |
| <i>Diametro tavola rotante</i> | mm | 1500 |
| <i>Dimensione massima fascia bobina (altezza)</i> | mm | 500 |
| <i>Dimensione massima fascia bobina (diametro)</i> | mm | 270 |
| <i>Altezza massima del pallet fasciabile</i> | mm | 2300 |
| <i>Lunghezza massima pallet fasciabile</i> | mm | 1200 |
| <i>Larghezza massima pallet fasciabile</i> | mm | 1200 |
| <i>Velocità rotazione tavola regolabile</i> | giri/minuto | 7/15 |

| | | |
|----------------------------------|-------|------|
| <i>Portata massima</i> | Kg | 2000 |
| <i>Velocità salita carrello</i> | mt/1' | 3.5 |
| <i>Velocità discesa carrello</i> | mt/1' | 3.5 |
| <i>Peso macchina</i> | kg | 400 |

CARATTERISTICHE

- Predisposizione per la movimentazione della macchina
- Trasmissione carrello portabobina tramite cinghia
- Pulsante start/stop tavola rotante
- Frizione elettromagnetica per la regolazione tensione film dal quadro comandi
- Quadro comandi a microprocessori con pulsanti digitali
- Ciclo di fasciatura standard: salita + discesa
- Ciclo di fasciatura solo in salita
- Ciclo di fasciatura solo in salita con applicazione cappuccio
- Ciclo di fasciatura standard (salita + discesa) con applicazione cappuccio
- Ciclo manuale fasciatura pallet
- Visualizzatore allarmi
- Programmazione separata numero dei giri inferiori e superiori
- Pulsante reset per il riposizionamento del carrello portabobina
- Fotocellula di lettura pallet con altezze diverse
- Inverter per avviamento, arresto graduale e regolazione velocità tavola
- Predisposizione per applicazione pressatore pneumatico scatole

OPTIONAL

- Rampa di salita per transpallet
- Rampa di salita rinforzata per transpallet elettrico
- Telaio per interrimento

- Telaio di sostegno per deposito/prelievo con carrello elevatore
- Telaio per portata kg 300
- Colonna prolungata per altezza massima 2700 mm
- Colonna prolungata per altezza superiore a 2700 mm – massima 3000 mm
- Telaio allungato +350/500/700 mm
- Dispositivo pressatore pneumatico corsa mm 1200/1600 semiautomatico
- Dispositivo pressatore pneumatico a pantografo
- Prestiro motorizzato rapporto del 200% (1 mt = 3 mt di film)
- Kit per utilizzo bobine in rete/film
- Carrello pluri-ball supplementare per bobine massimo 500 x 500 mm
- Dispositivo per riposizionamento tavola pressino di forma quadrata/rettangolare
- Fotocellula prodotti neri

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.