


# Robot di fasciatura - Fasciapallet FP-EASY-ECO



## DIMENSIONI

---



## DATI TECNICI

<i>Alimentazione elettrica</i>	V	220 Monofase
<i>Larghezza MAX pallet</i>	mm	Illimitato
<i>Lunghezza MAX pallet</i>	mm	Illimitato
<i>Altezza massima pallet</i>	mm	2000
<i>Portata massima</i>	kg	Illimitata
<i>Diametro massimo bobina</i>	mm	270
<i>Peso macchina</i>	kg	270

## CARATTERISTICHE

- No. 2 batteria da trazione elettrica da 120 V/cad. al gel senza manutenzione
- Caricabatteria incorporato
- Trasmissione carrello portabobina tramite cinghia
- Fotocellula di lettura pallet con altezze diverse
- Frizione meccanica per la regolazione della tensione del film
- Quadro comandi a microprocessori con pulsanti digitali
- Ciclo di fasciatura standard: salita + discesa
- Ciclo di fasciatura solo in salita
- Programmazione separata del numero di giri inferiori e superiori
- Inverter per la regolazione velocità rotazione robot
- Inverter per la regolazione velocità carrello portabobina
- Timone con pulsanti avanti/indietro
- Carter frontale di emergenza per arresto immediato robot
- Segnalazione stato di carica batterie
- Trasporto robot senza smontaggio batterie
- Idoneo per utilizzo in ambienti chimici, alimentari, sanitari
- Protezione motori IP 54

## OPTIONAL

---

- Colonna prolungata per altezza massima pallet mm 2450
- Ruota tastatrice maggiorata diam. 260 x 85 mm
- Prestiro motorizzato a rapporto fisso del 200%
- Segnalatore luminoso attivo per tutta la durata del ciclo
- Fotocellula prodotti neri

*Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.*