

Fasciapallet

FP ECO



DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V	380 + T
Potenza massima installata	Kw	0,4
Diametro tavola rotante	mm	1500
Dimensione massima fascia bobina (altezza)	mm	500
Dimensione massima fascia bobina (diametro)	mm	250
Velocità rotazione tavola	Giri/min	10
Portata massima	kg	2000

Lunghezza massima pallet fasciabile	mm	1200
Larghezza massima pallet fasciabile	mm	1200
Altezza massima pallet fasciabile	mm	2200
Peso macchina	kg	400

CARATTERISTICHE

- Trasmissione del carrello portabobina tramite catena
- Pulsante di salita e discesa del carrello portabobina
- Pulsante start/stop per la tavola rotante
- Pulsante di emergenza
- Frizione meccanica per la regolazione del tensionamento del film
- Colonna incernierata al telaio per una rapida installazione della macchina

OPTIONAL

- Inverter per avviamento graduale e arresto in posizione della tavola rotante
- Rampa di salita per transpallet
- Rampa di salita rinforzata per transpallet elettrico
- Telaio per interramento
- Telaio di sostegno per deposito e prelievo pallet con carrello elevatore
- Dispositivo elettrico per l'avviamento graduale della tavola rotante
- Inverter per la partenza, l'arresto e la regolazione della velocità della tavola rotante
- Colonna prolungata per altezza massima pallet 2450 mm
- Maggiorazione per voltaggio 220V monofase (senza inverter tavola)
- Maggiorazione per voltaggio 220V monofase (con inverter tavola)

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.