

Nastratrice a formato fisso con trascinamento e nastratura sopra-sotto

VENERE 50 TOP & BOTTOM IMB

Affidabilità e immediatezza d'uso al miglior prezzo del mercato



DESCRIZIONE

VENERE 50 IMB con trascinamento e nastratura sopra e sotto è una nastratrice semiautomatica che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano in lotti di formato fisso.

La macchina è stata progettata per essere facile da utilizzare e veloce da regolare anche da personale non specializzato; se abbinata a rulliere in ingresso ed in uscita VENERE 50 con trascinamento e nastratura sopra e sotto una postazione di imballaggio semplice ed economica.

Il trascinamento delle scatole avviene tramite 4 cinghie di trascinamento laterali, due inferiori e due superiori, comandate da un motore ciascuna; le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini.

VENERE 50 TOP & BOTTOM è particolarmente indicata per scatole alte e corte oppure instabili.

Con VENERE 50 si ottengono scatole con un allineamento perfetto delle falde a garanzia della migliore sigillatura.

Funzionamento: le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro adesivo sopra e sotto la scatola. La soluzione ideale per chiudere scatole a formato fisso (con larghezza e altezza costanti).

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V/Hz	220 / 50 Hz.
Potenza massima installata	W	3.500
Condizioni di umidità	%	minore uguale a 90%
Dimensione minima scatola (W*H)	mm	100 x 130
Dimensione massima scatola (W*H)	mm	500 x 500
Produzione oraria	pz/min	4 - 6
Velocità di avanzamento scatola	mt/min	20
Altezza nastri adesivi utilizzabili	mm	36, 48, 50, 60, 75
Peso massimo del prodotto	Kg	40
Dimensioni macchina	mm	1860 x 989 x 1300 (L*W*H)
Peso della macchina	Kg	195
Altezza piano di lavoro	mm	590 -800
Tipo nastro adesivo	-	Acrilico – polipropilene - pvc

CARATTERISTICHE

- Componentistica elettrica europea Simens , Omron o equivalenti.
- Componentistica pneumatica Camozzi o equivalenti
- no. 2 cinghie di trascinamento laterali
- N°. 2 unità nastranti per la chiusura della parte inferiore e superiore della scatola in contemporanea
- larghezza max. della bobina di nastro adesivo : standard 50 mm / optional 75 mm
- Lunghezza max nastro adesivo : 990 mt
- lunghezza del lembo frontale/posteriore del nastro adesivo regolabile a 50 mm oppure a 70 mm
- volantino per la regolazione in funzione della larghezza della scatola
- pomolo per la regolazione in funzione dell'altezza della scatola
- rulli superiori di pressione

DIMENSIONE DELLE SCATOLE

		Nastro adesivo			
		50 mm		75 mm	
Scatole		<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
<i>IMB/500-M</i>	<i>Length (Lunghezza)</i>	100	***	150	***
	<i>Width (Larghezza)</i>	160	500	160	500
	<i>Height (Altezza)</i>	130	500	130	500

FUNZIONALITA'

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

- Pulsante di emergenza
- Conformità normative CE

ERGONOMICITA'

- Facilità d'uso
- Altezza piano di lavoro ideale
- Semplice da usare e da comandare

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

