


Nastatrice automatica autodimensionante SC1/500-A



DESCRIZIONE

Le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro sopra e sotto la scatola. La soluzione ideale per chiudere scatole a formato variabile (con altezza e larghezza che variano da una scatola all'altra). La scatola deve arrivare sul piano di lavoro con le falde superiori abbassate e la macchina si regola automaticamente sia in larghezza che in altezza.

DIMENSIONI



Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Kartonformat (mm)				
MODEL	UL-50		UL-75	
	Min.	Max.	Min.	Max.
SC1/500-A	W	150	200	200
	H	150	550	150
	L	150	***	150
SC1/650-A	W	150	650	150
	H	150	650	150
	L	150	***	150
SC1/900-A	W	150	900	150
	H	150	900	150
	L	150	***	150

UL-50 Unità nastrante, larghezza mm. 50	UL-50 Taping head, 50 mm wide
UL-75 Unità nastrante, larghezza mm. 75	UL-75 Taping head, 75 mm wide
UL-50 Unité d'emballage, largeur 50 mm, UL-75	UL-50 Verschlussinheit, max. Klebefassbreite 50 mm, UL-75
Unité d'emballage, largeur 75 mm.	Verschlussinheit, max. Klebefassbreite 75 mm.

DATI TECNICI

<i>Alimentazione elettrica</i>	V/Hz	380 / 50 Trifase
<i>Consumo aria</i>	lt	6 per ciclo/scatola
<i>Velocità di avanzamento scatola</i>	mt/min	21
<i>Alimentazione aria compressa (min/max)</i>	min/bar	4/bar – 6/bar
<i>Dimensione massima fascia bobina di nastro (larghezza)</i>	mm	50 (std) / 75 (opt)
<i>Dimensione MAX bobina di nastro adesivo (diametro)</i>	mm	410
<i>Altezza (min/max) della scatola</i>	mm	130/550
<i>Larghezza (min/max) scatola</i>	mm	130/500
<i>Lunghezza minima scatola</i>	mm	150
<i>Dimensioni macchina</i>	mm	720 x 920 (W*L)
<i>Larghezza MAX scatola</i>	mm	500
<i>Piano altezza di lavoro</i>	mm	Da 550 a 750 regolabile
<i>Lunghezza lembo frontale/posteriore del nastro</i>	mm	50 – 70 regolabile

CARATTERISTICHE

- no. 2 cinghie di trascinamento laterali (h = 70 mm)
- no. 2 unità nastranti per la chiusura della parte inferiore e superiore della scatola in contemporanea
- sensori per la regolazione in automatico della macchina in funzione della larghezza e dell'altezza della scatola
- selettore per il riposizionamento (apertura) della testa superiore e delle unità di trascinamento laterali
- protezioni laterali con anta apribile e finecorsa a baionetta per arresto macchina

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.