

Confezionatrice automatica verticale IMB



DESCRIZIONE

La confezionatrice automatica verticale IMB si conferma il modello di riferimento per il confezionamento della minuteria, della raccorderia, di valvole, maniglie e alimenti.

La confezionatrice verticale automatica IMB, è un macchinario che grazie alla sua velocità di esecuzione, alla sua adattabilità a diversi oggetti e formati garantisce un packaging rapido e sicuro, oltre a dare la possibilità di confezionare all'interno dello stesso sacchetto prodotti differenti.

La possibilità di interfacciare questa tipologia di confezionatrice con una stampante a trasferimento termico in grado di stampare (dati, immagini, codici a barre, ecc) direttamente sul sacchetto, permette all'azienda di poter personalizzare il più possibile il packaging del sacchetto, facendo risaltare il proprio brand distinguendosi così dai prodotti concorrenti. La confezionatrice verticale IMB Può realizzare buste a cuscino e a soffiato, fino a 35/40 sacchetti al minuto.

DATI TECNICI

<i>Tubo conformatore</i>	mm	Fino a 170 (max.)
<i>Lunghezza massima confezione (L)</i>	mm	390 (300 mm. in singola battuta)
<i>Larghezza massima confezione stesa (L)</i>	mm	265
<i>Larghezza massima fascia bobina (L)</i>	mm	460
<i>Albero espansibile porta bobina pneumatico (diametro)</i>	mm	75 (o a vs. richiesta)
<i>Altezza punto di carico manuale</i>	H	da definire
<i>Produzione orientativa confezioni al min.</i>		da definire in funzione del prodotto
<i>Gestione macchina</i>		PLC Schneider
<i>Ingombro macchina</i>	mm	1800 x 1200 x 1300
<i>Voltaggio</i>	V/Hz	400 3PH+N Hz 50
<i>Potenza max.</i>	KW	4,5
<i>Pressione esercizio</i>	Bar	6
<i>Rumorosità</i>	Dcbl	<70

CARATTERISTICHE

CONFEZIONATRICE VERTICALE VPM 460 Incl 45°

- Struttura principale realizzata in acciaio verniciato RAL 7035/B
- Quadro elettrico di comando incorporato sulla macchina
- Gruppo svolgi bobina motorizzato con albero espansibile diam. 75 mm (o a vs. richiesta)
- Traino film motorizzato
- Taglia-cuce a tre movimenti indipendenti, per una migliore qualità della saldatura e per la protezione del coltello
- Rilevazione misura lunghezza sacchetto tramite encoder
- Controllo fine-film con arresto macchina automatico
- Sicurezza sul taglia-cuce
- Sistema di saldatura ad impulsi a piattina
- Scheda controllo piattine di saldatura
- Tubo conformatore intercambiabile con diametro esterno di mm. 126/127
- Lunghezza max. confezione in singola battuta 390 mm
- Larghezza max. confezione stesa: 265 mm
- Larghezza max. fascia bobina: 460 mm
- Gestione macchina tramite PLC Schneider
- Voltaggio: 400Vac-3Ph+N-50Hz
- Potenza installata: 3,5 Kw-Aria compressa: 6 Atm
- Totale rispetto delle norme vigenti CE

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.