

Confezionatrice automatica orizzontale PENTA 5100



DESCRIZIONE

Penta 5100 TS è la seconda generazione delle confezionatrici orizzontali Pentavac.

È nato per rispondere alle aspettative di una clientela ampia ed esigente, con particolare riferimento ai prodotti hardware, tra cui citiamo: arredi per la casa, accessori sanitari e industriali, e in generale tutti i prodotti che non possono essere movimentati per gravità o una cintura a catena.

Attraverso Penta 5100, il prodotto viene posizionato direttamente sulla superficie del film, senza alcun contatto con il nastro trasportatore.

Con l'alimentazione manuale del prodotto, la posizione di carico sul nastro trasportatore è contrassegnata da emettitori di fascio luminoso, posizionati dall'operatore in modo rapido e semplice, evitando l'uso di eventuali fermi meccanici.

DATI TECNICI

| | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|
| Consumi | kW | 400 Vac – 3P + N +T |
| Velocità | Cicli/min | 20-25 |
| Lunghezza busta (min/max) | mm | 70 – 600 |
| Dimensioni macchina | mm | 3100 x 1000 x 1300 (W*L*H) |
| Larghezza busta (min/max) | mm | 70 – 250 / 70 - 350 |
| Spessore film | my | 50 - 150 |

CARATTERISTICHE

- fotocellula per la registrazione della stampa
- dispositivo eurohole
- dispositivo di controllo della pesatura
- stampante a trasferimento termico
- dispositivo di etichettatura
- porta bobina gigante per film espanso.

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.