

# Confezionatrice verticale inclinata 45°

## IMB



### DESCRIZIONE

---

L'inclinazione a 45° e la ridotta altezza della caduta prodotto rendono la confezionatrice verticale inclinata modello IMBAL 2020 particolarmente adatta al confezionamento di prodotti fragili che si potrebbero danneggiare o addirittura rompere. Questa confezionatrice trova particolare applicazione nel confezionamento di raccordi, viti ed altri materiali metallici che, cadendo, potrebbero sfondare la busta, ma anche rovinarsi oppure rovinare la macchina in caso di caduta veloce. E' particolarmente adatta anche al settore alimentare per biscotti, cioccolatini, alcuni tipi di caramelle, pesce e carne surgelati che, essendo taglienti, potrebbero lacerare la busta.

## DATI TECNICI

<i>Tubo conformatore</i>	mm	Fino a 170 (max.)
<i>Lunghezza massima confezione (L)</i>	mm	390 (300 mm. in singola battuta)
<i>Lunghezza massima confezione stesa (L)</i>	mm	265
<i>Larghezza massima fascia bobina (L)</i>	mm	460
<i>Albero espansibile porta bobina pneumatico (diametro)</i>	mm	75 (o a vs. richiesta)
<i>Altezza punto di carico manuale</i>	H	da definire
<i>Produzione orientativa confezioni al min.</i>		da definire in funzione del prodotto
<i>Gestione macchina</i>		PLC Schneider
<i>Ingombro macchina</i>	mm	1800 x 1200 x 1300
<i>Voltaggio</i>	V/Hz	400 3PH+N Hz 50
<i>Potenza max.</i>	KW	4,5
<i>Pressione esercizio</i>	Bar	6
<i>Rumorosità</i>	Dcbl	<70

## CARATTERISTICHE

---

### N.1 CONFEZIONATRICE VERTICALE VPM 460 Incl 45°

- Struttura principale realizzata in acciaio verniciato RAL 7035/B
- Quadro elettrico di comando incorporato sulla macchina
- Gruppo svolgi bobina motorizzato con albero espansibile diam. 75 mm (o a vs. richiesta)
- Traino film motorizzato
- Taglia-cuce a tre movimenti indipendenti, per una migliore qualità della saldatura e per la protezione del coltello
- Rilevazione misura lunghezza sacchetto tramite encoder
- Controllo fine-film con arresto macchina automatico
- Sicurezza sul taglia-cuce
- Sistema di saldatura ad impulsi a piattina
- Scheda controllo piattine di saldatura
- Tubo conformatore intercambiabile con diametro esterno di mm. 126/127
- Lunghezza max. confezione in singola battuta 390 mm
- Larghezza max. confezione stesa: 265 mm
- Larghezza max. fascia bobina: 460 mm
- Gestione macchina tramite PLC Schneider
- Voltaggio: 400Vac-3Ph+N-50Hz
- Potenza installata: 3,5 Kw-Aria compressa: 6 Atm
- Totale rispetto delle norme vigenti CE

*Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.*