

## Fasciapallet

### FP 30-S



#### DATI TECNICI

<i>Alimentazione elettrica</i>	V/Hz	400/50 Hz.
<i>Potenza massima installata</i>	kw	0,4
<i>Diametro tavola rotante</i>	mm	1500
<i>Dimensione massima fascia bobina (altezza)</i>	mm	500
<i>Dimensione massima fascia bobina (diametro)</i>	mm	270
<i>Altezza massima del pallet fasciabile</i>	mm	2300
<i>Lunghezza massima pallet fasciabile</i>	mm	1200
<i>Larghezza massima pallet fasciabile</i>	mm	1200
<i>Velocità rotazione tavola regolabile</i>	giri/minuto	7/15

---

<i>Portata massima</i>	Kg	2000
<i>Velocità salita carrello</i>	mt/1'	3.5
<i>Velocità discesa carrello</i>	mt/1'	3.5
<i>Peso macchina</i>	kg	400

---

## CARATTERISTICHE

---

- Predisposizione per la movimentazione della macchina
- Trasmissione carrello portabobina tramite cinghia
- Pulsante start/stop tavola rotante
- Frizione elettromagnetica per la regolazione tensione film dal quadro comandi
- Quadro comandi a microprocessori con pulsanti digitali
- Ciclo di fasciatura standard: salita + discesa
- Ciclo di fasciatura solo in salita
- Ciclo di fasciatura solo in salita con applicazione cappuccio
- Ciclo di fasciatura standard (salita + discesa) con applicazione cappuccio
- Ciclo manuale fasciatura pallet
- Visualizzatore allarmi
- Programmazione separata numero dei giri inferiori e superiori
- Pulsante reset per il riposizionamento del carrello portabobina
- Fotocellula di lettura pallet con altezze diverse
- Inverter per avviamento, arresto graduale e regolazione velocità tavola
- Predisposizione per applicazione pressatore pneumatico scatole

## OPTIONAL

---

- Rampa di salita per transpallet
- Rampa di salita rinforzata per transpallet elettrico
- Telaio per interrimento
- Telaio di sostegno per deposito/prelievo con carrello elevatore
- Telaio per portata kg 300
- Colonna prolungata per altezza massima 2700 mm

- Colonna prolungata per altezza superiore a 2700 mm – massima 3000 mm
- Telaio allungato +350/500/700 mm
- Dispositivo pressatore pneumatico corsa mm 1200/1600 semiautomatico
- Dispositivo pressatore pneumatico a pantografo
- Prestiro motorizzato rapporto del 200% (1 mt = 3 mt di film)
- Kit per utilizzo bobine in rete/film
- Carrello pluri-ball supplementare per bobine massimo 500 x 500 mm
- Dispositivo per riposizionamento tavola pressino di forma quadrata/rettangolare
- Fotocellula prodotti neri

*Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.*