

## XTO EIDOS



### DESCRIZIONE

---

XTO 2" può essere utilizzato in modalità intermittente o continua. La selezione della modalità viene fatta all'installazione tramite un software e non è richiesto alcun intervento hardware.

La XTO in modalità intermittente è per la stampa a trasferimento termico su film da imballaggio stazionario.

La XTO in modalità continua è per la stampa a trasferimento termico su film da imballaggio in movimento.

Il sistema XTO è costituito da un'unità di stampa autonomamente funzionante e da un alimentatore ed un display HMI (Human-Machine Interface) opzionali. Può essere facilmente integrato in una confezionatrice esistente che dispone già di un proprio alimentatore e di un HMI.

La XTO può essere, inoltre, combinata con le Etichettatrici NOVEXX Solutions XLS per la stampa ad alta velocità su etichette

---

## **CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI**

---

AREA DI STAMPA 53 x 200/400/600 MM

- Perfetto per l'integrazione in sistemi di packaging intermittente
- Sovrastampa della migliore qualità con una lunghezza di stampa fino a 600 mm
- Per tutte le applicazioni nell'industria alimentare, farmaceutica, della cura personale e altro

## **AREA DI STAMPA EXTRA LARGE**

---

Modalità intermittente: L'area di stampa di 53 x 100 mm è di circa 30 mm più lunga rispetto allo standard di mercato

Modalità continua: L'area massima di stampa è 53 x 600 mm

## **CARATTERISTICHE NASTRO**

---

- Funzione di risparmio nastro: Maggiore sostenibilità e costi ridotti grazie all'ottimizzazione dell'utilizzo del nastro
- Elevata lunghezza del nastro: La lunghezza del nastro di 1.200 m garantisce una maggiore operatività

## **CARATTERI STAMPABILI**

---

Font Windows true type; Arial interno; varie altezze e forme;

codice unicode e UTF-8 Codici a barre codici a barre 1d, 2d;

Datamatrix;

codici QR; Databar;

PDF417 Loghi Formati BMP;

JPG; TIFF; PNG; GIF; PCX

Codici Tutti i tipi di codice data, numeri di serie, codici di produzione

*Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente*