

# Carrello semimovente - Fasciapallet

## SFERA EASY








### DESCRIZIONE

Macchina semimovente per avvolgere in meno di un minuto carichi pallettizzati di qualsiasi forma, peso e dimensione con film estensibile o film macroforato

Con Sfera-Easy (facile da usare) si completa la gamma di macchine semoventi, questa versione si caratterizza per le funzioni semplificate.

### DIMENSIONI



| DIMENSIONI MACCHINA / MACHINE DIMENSIONS |      |      |      |
|--|------|------|------|
| H(mm)                                    | 2000 | 2200 | 2400 |
| A(mm)                                    | 2215 | 2470 | 2590 |
| B(mm)                                    | 1185 | 1235 | 1400 |
| C(mm)                                    | 1850 | 1990 | 1950 |
| D(mm)                                    | 995  | 1000 | 1065 |
| E(mm)                                    | 1200 | 1300 | 1400 |

|                            |           |                                |         |                       |     |                       |      |                       |                |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|---------|-----------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|----------------|
| DEL / Stamp size           | PRG / Rev | Formato                        | A3      | FOGLI/Sheet           | 1/1 | DATA/Date             | 1/25 | DEL / Stamp by        | DEL / Stamp by |
| PRODOTTORE / PRODUCER      | R=0,8     | PRODOTTORE / PRODUCER          | 0,5x45" | PRODOTTORE / PRODUCER |     | PRODOTTORE / PRODUCER |      | PRODOTTORE / PRODUCER |                |
| <b>ATLANTA</b>             |           | DIMENSIONI ROBOT SFERA BRACCIO |         |                       |     |                       |      |                       |                |
| STRETTA                    |           | Kg                             |         |                       |     |                       |      |                       |                |
| CORREZIONE / Wrapping code |           | REV.                           |         |                       |     |                       |      |                       |                |

## DATI TECNICI

|  |    |                                  |
|--|----|----------------------------------|
| <i>Alimentazione elettrica</i>   | V  | 230 / 50-60 Hz                   |
| <i>PRS Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili</i> | %  | 150/200/250                      |
| <i>PS Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli con 2 motori regolabile da quadro comandi</i>                | %  | Variazione continua da 120 a 350 |
| <i>Dimensione min pallet</i>   | mm | 600 x 600                        |
| <i>Altezza std pallet</i>  | mm | 2100                             |
| <i>Altezza opzionale pallet</i>  | mm | 2400 – 2700 – 3000 - 3500        |
| <i>Peso della macchina</i>   | Kg | 325                              |

## CARATTERISTICHE

- Batterie sigillate senza manutenzione e con possibilità di ricarica in zona libera.
- Minimo ingombro, trasporto facile, costi di gestione ridotti.
- Freno meccanico regolabile manualmente
- Frizione elettromagnetica regolabile da pannello comandi.
- Inserimento facilitato del film nel carrello e consumi ridotti di film con i carrelli PRS e PS.

*Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.*