

**Nastratrice a formato fisso con trascinamento laterale e nastratura sopra e sotto**

**VENERE 50 TOP & BOTTOM IMB**

*Affidabilità e immediatezza d'uso al miglior prezzo del mercato*



**DESCRIZIONE**

---

VENERE 50 IMB con trascinamento laterale e nastratura sopra e sotto è una nastratrice semiautomatica che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano in lotti di formato fisso.

La macchina è stata progettata per essere facile da utilizzare e veloce da regolare anche da personale non specializzato; se abbinata a rulliere in ingresso ed in uscita VENERE 50 diventa una postazione di imballaggio semplice ed economica.

Il trascinamento delle scatole avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali, comandate da un motore ciascuna; le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini.

VENERE 50 è particolarmente indicata per scatole alte e corte oppure instabili.

Con VENERE 50 si ottengono scatole con un allineamento perfetto delle falde a garanzia della migliore sigillatura.

Funzionamento: le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro adesivo sopra e sotto la scatola. La soluzione ideale per chiudere scatole a formato fisso (con larghezza e altezza costanti).

## DATI TECNICI

<i>Alimentazione elettrica</i>	<i>V/Hz</i>	<i>220 / 50 Hz.</i>
<i>Potenza massima installata</i>	<i>W</i>	<i>3.500</i>
<i>Condizioni di umidità</i>	<i>%</i>	<i>minore uguale a 90%</i>
<i>Dimensione minima scatola (W*H)</i>	<i>mm</i>	<i>100 x 130</i>
<i>Dimensione massima scatola (W*H)</i>	<i>mm</i>	<i>500 x 500</i>
<i>Produzione oraria</i>	<i>pz/min</i>	<i>4 - 6</i>
<i>Velocità di avanzamento scatola</i>	<i>mt/min</i>	<i>20</i>
<i>Altezza nastri adesivi utilizzabili</i>	<i>mm</i>	<i>36, 48, 50, 60, 75</i>
<i>Peso massimo del prodotto</i>	<i>Kg</i>	<i>40</i>
<i>Dimensioni macchina</i>	<i>mm</i>	<i>1860 x 989 x 1300 (L*W*H)</i>
<i>Peso della macchina</i>	<i>Kg</i>	<i>195</i>
<i>Altezza piano di lavoro</i>	<i>mm</i>	<i>590 -800</i>
<i>Tipo nastro adesivo</i>	<i>-</i>	<i>Acrilico – polipropilene - pvc</i>

## CARATTERISTICHE

- Componentistica elettrica europea Simens , Omron o equivalenti.
- Componentistica pneumatica Camozzi o equivalenti
- no. 2 cinghie di trascinamento laterali
- N°. 2 unità nastranti per la chiusura della parte inferiore e superiore della scatola in contemporanea
- larghezza max. della bobina di nastro adesivo : standard 50 mm / optional 75 mm
- lunghezza max nastro adesivo : 990 mt
- lunghezza del lembo frontale/posteriore del nastro adesivo regolabile a 50 mm oppure a 70 mm
- volantino per la regolazione in funzione della larghezza della scatola

- pomolo per la regolazione in funzione dell'altezza della scatola
- rulli superiori di pressione

## DIMENSIONE DELLE SCATOLE

		<b>Nastro adesivo</b>			
		<b>50 mm</b>		<b>75 mm</b>	
<b>Scatole</b>		<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
<i>IMB/500-M</i>	<i>Length (Lunghezza)</i>	100	***	150	***
	<i>Width (Larghezza)</i>	150	500	160	500
	<i>Height (Altezza)</i>	130	500	130	500

## FUNZIONALITA'

### ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

- Pulsante di emergenza
- Conformità normative CE

### ERGONOMICITA'

- Facilità d'uso
- Altezza piano di lavoro regolabile
- Semplice da usare e da comandare

*Imballine non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.*