

Nastratrice a formato fisso con trascinamento laterale e nastratura sopra e sotto

VENERE 60 IMB

Affidabilità e immediatezza d'uso al miglior prezzo del mercato



DESCRIZIONE

VENERE 60 IMB con trascinamento laterale e nastratura sopra e sotto è una nastratrice semiautomatica che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano in lotti di formato fisso.

La nastratrice a formato fisso con trascinamento laterale e nastratura sopra e sotto VENERE 60 è stata progettata per essere facile da utilizzare e veloce da regolare anche da personale non specializzato; se abbinata a rulliere in ingresso ed in uscita VENERE 60 diventa una postazione di imballaggio semplice ed economica.

Il trascinamento delle scatole avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali, comandate da un motore ciascuna; le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini

VENERE 60 è particolarmente indicata per scatole alte e corte oppure instabili.

Con VENERE 60 si ottengono scatole con un allineamento perfetto delle falde a garanzia della migliore sigillatura.

Funzionamento: le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro adesivo sopra e sotto la scatola. La soluzione ideale per chiudere scatole a formato fisso (con larghezza e altezza costanti).

DATI TECNICI

<i>Alimentazione elettrica</i>	<i>V/Hz</i>	<i>220 / 50 Hz.</i>
<i>Potenza massima installata</i>	<i>W</i>	<i>3.500</i>
<i>Condizioni di umidità</i>	<i>%</i>	<i>minore uguale a 90%</i>
<i>Dimensione minima scatola (W*H)</i>	<i>mm</i>	<i>100 x 130</i>
<i>Dimensione massima scatola (W*H)</i>	<i>mm</i>	<i>600 x 600</i>
<i>Produzione oraria</i>	<i>pz/min</i>	<i>4 - 6</i>
<i>Velocità di avanzamento scatola</i>	<i>mt/min</i>	<i>20</i>
<i>Altezza nastri adesivi utilizzabili</i>	<i>mm</i>	<i>36, 48, 50, 60, 75</i>
<i>Peso massimo del prodotto</i>	<i>Kg</i>	<i>40</i>
<i>Dimensioni macchina (L*W*H)</i>	<i>mm</i>	<i>1830 x 840 x 1330</i>
<i>Peso della macchina</i>	<i>Kg</i>	<i>160</i>
<i>Altezza piano di lavoro</i>	<i>mm</i>	<i>590 -800</i>
<i>Tipo nastro adesivo</i>	<i>-</i>	<i>Acrilico – polipropilene - pvc</i>

CARATTERISTICHE

- Componentistica elettrica europea Simens , Omron o equivalenti.
- Componentistica pneumatica Camozzi o equivalenti
- no. 2 cinghie di trascinamento laterali
- N°. 2 unità nastranti per la chiusura della parte inferiore e superiore della scatola in contemporanea
- larghezza max. della bobina di nastro adesivo : standard 50 mm / optional 75 mm
- lunghezza max nastro adesivo : 990 mt
- lunghezza del lembo frontale/posteriore del nastro adesivo regolabile a 50 mm oppure a 70 mm
- volantino per la regolazione in funzione della larghezza della scatola

- pomolo per la regolazione in funzione dell'altezza della scatola
- rulli superiori di pressione

DIMENSIONE DELLE SCATOLE

		Nastro adesivo			
		50 mm		75 mm	
Scatole		<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
<i>IMB/600</i>	<i>Length (Lunghezza)</i>	100	***	150	***
	<i>Width (Larghezza)</i>	150	600	160	500
	<i>Height (Altezza)</i>	130	600	130	500

FUNZIONALITA'

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

- Pulsante di emergenza
- Conformità normative CE

ERGONOMICITA'

- Facilità d'uso
- Altezza piano di lavoro regolabile
- Semplice da usare e da comandare

Imballine non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.