

Confezionatrice automatica orizzontale

BAG MATIC



DESCRIZIONE

Confezionatrice orizzontale particolarmente rapida nel cambio formato e quindi indicata per piccoli lotti di produzione. Il corpo macchina è dato dalla Micropac Super, accessoriata di PLC, servita da un nastro di caricamento regolabile automaticamente.

Il prodotto viene depositato direttamente sopra il film d'imballo il quale, a sua volta, viaggia alla stessa velocità del tappeto trasportatore sul quale si appoggia.

Il posizionamento di ogni prodotto è indicato da due riferimenti meccanici, inseriti su di una catena orizzontale che gira alla stessa velocità del tappeto trasportatore. La distanza tra i due riferimenti meccanici e quindi la lunghezza della confezione è governata dal PLC che gestisce tutta la macchina. Ne consegue un intervento minimale da parte dell'operatore per effettuare il cambio formato: un semplice cambio di sola lunghezza confezione comporta la sola digitazione sulla tastiera del PLC.

La confezione minima effettuabile è di 100mm e quella massima di 1.750mm (con macchina standard)

La variazione di lunghezza è effettuabile di 25mm in 25mm (1 pollice alla volta) o multipli di essi.

La confezionatrice è accessoriabile con sistemi di stampa diretta sul film. Consente l'utilizzo di film con stampa centrata: in questo caso bisognerà però escludere la discesa dei riferimenti meccanici e caricare il prodotto adottando come unico riferimento le tacche prestampate sul film.

DATI TECNICI

<i>Alimentazione elettrica</i>	V/Hz	400 / 50
<i>Potenza massima installata</i>	kW	2.5
<i>Lunghezza massima prodotto</i>	mm	1500
<i>Dimensione massima fascia bobina (larghezza)</i>	mm	400

CARATTERISTICHE

- Struttura in carpenteria metallica modulare verniciata RAL 9010
- Velocità di produzione della macchina regolabile da motore in c/c
- Nastro trasportatore in entrata per carico prodotto di lunghezza max. 1.500mm con mulinello laterale di riferimento posizione prodotti
- Porta bobina dal basso per bobina larga 400mm
- Gruppo saldatura trasversale con spatole saldanti da 200mm
- Gruppo saldatura longitudinale con due ruote di traino e due ruote termosaldanti controllate da termoregolatori elettronici
- Gruppo conformatore universale
- Nastro trasportatore sotto il gruppo di saldatura longitudinale completo di dispositivo pneumatico di chiusura spazio spatole aperte
- Nastro trasportatore in uscita lunghezza 900mm
- Aria compressa 6 BAR

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.