

Confezionatrice manuale a campana

DIAMANTE 5540 IMB

Affidabilità e semplicità d'uso al miglior prezzo del mercato



DESCRIZIONE

DIAMANTE 5540 IMB è una confezionatrice manuale a campana trasparente in struttura di acciaio.

La confezionatrice a campana DIAMANTE 5540 IMB è facile da usare grazie a comandi frontali e ad un sistema di programmazione intuitivo.

La DIAMANTE 5540 è ergonomica grazie all'ampio spazio di confezionamento e semplicità d'uso: l'operatore posiziona il prodotto all'interno del film, lo fa scorrere nella zona di saldatura e **abbassa la campana; saldatura e termoretrazione sono contestuali e ad operazione finita, la campana viene rilasciata in automatico e il prodotto può essere prelevato.**

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V/Hz	220 V 50/60 Hz – 110 V 50/60 Hz
Potenza massima installata	kw	4.0
Dimensioni utili delle barre	mm	550 x 400 (L*W)
Dimensione massima fascia bobina (altezza)	mm	500
Dimensione MAX bobina (diametro)	mm	350
Altezza massima del prodotto (H)	mm	300
Dimensioni massime prodotto (L*W)	mm	550 x 400
Lunghezza minima prodotto	mm	Superiore a 80
Dimensioni macchina	mm	1370 x 670 x 1080 (L*W*H)
Peso della macchina	Kg	125
Spessore Tipo Film estensibile	my	PVC / Poliolefina - fino a 30 my

CARATTERISTICHE

- Pannello di controllo touch screen grafico LCD 3.4" dotato di intuitivo con programmi memorizzabili. La logica di controllo è gestita da PLC Siemens o equivalente componentistica standard reperibile facilmente sul mercato.
- Meccanismo di saldare e termoretrarre in una sola operazione
- Fermo ventola di retrazione
- Controllo di sicurezza lame saldanti per la della sicurezza dell'operatore
- Lama saldante teflonata per garantire la costanza della qualità delle saldature
- Raffreddamento delle barre saldanti a circuito chiuso a liquido
- **Resistenze acciaio ultra performanti: riduzione del 50% del tempo di retrazione e del 60% del tempo di riscaldamento**
- Sensore livello del liquido dotato e radiatore dotato di protezione paletta apertura polmone
- Motore ventola ad altre prestazioni per ridurre al minimo i tempi di retrazione
- Elettromagnete di ritenuta campana e rilascio automatico della campana
- Piatto di confezionamento indipendente dal supporto bobina per confezionare prodotti di piccola dimensione senza cambiare bobina del film.
- Rapida regolazione dell'altezza del piatto di confezionamento tramite volantino esterno
- Microforatore

- Termostato aggiuntivo di sicurezza posto direttamente sulla resistenza del polmone calore: maggiore sicurezza della macchina
- Profili di tenuta in neoprene
- Avvolgi sfrido motorizzato
- Pulsante di emergenza
- Le componenti elettroniche sono state progettate per poter sostituire solo il modulo danneggiato senza perdita dei dati presenti in memoria

FUNZIONALITA'

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

- Pulsante di emergenza
- Conformità normative CE
- Controllo sicurezza barre saldanti

PRODUTTIVITA'

- Apertura campana regolabile all'altezza del prodotto

ERGONOMICITA'

- Altezza piano di lavoro ideale
- Semplice da usare e da comandare
- Recupero sfrido automatico

ECOLOGICA

- Molti dispositivi per evitare dispersioni di calore
- Avvolgi sfrido automatico

FACILITA' DI GESTIONE

- Informazioni e comandi del sistema di controllo a LCD:
 - stato di funzionamento della macchina
 - numero di pacchi prodotti
 - regolazione della temperatura di saldatura
 - regolazione del ritardo retrazione
 - regolazione del tempo di retrazione
 - regolazione della temperatura della camera di retrazione

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.