

Cleopatra 200 IMB



DESCRIZIONE

Tendireggia batteria automatico standard.

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V	14.8-2°/h LI-PO (lithio)
Reggia PPL	mm	13 - 16
Reggia poliestere	mm	13 - 16
Dimensioni macchina	mm	290 x 140 x 165
Peso della macchina	Kg	3,6 batteria compresa
Funzione di tensione automatica	N	Regolabile fino a 2200

CARATTERISTICHE

- Utilizza reggia polipropilene da 13 o 16 mm spessore 0,5 –1,05
- Utilizza reggia poliestere da 13 o 16 mm spessore 0,5-1,05
- Ideale per legature verticali e orizzontali
- Inserimento reggia in una unica operazione
- Funzione di tensione automatica regolabile fino a 2200 N
- Chiusura a vibrazione
- Utilizza batteria ricaricabile 14,8V-2A/h LI-PO (lithio)

FUNZIONALITÀ

FACILITÀ DI GESTIONE

Chiusura a vibrazione.

Facile manovrabilità basso costo di esercizio.

Batteria ricaricabile 14,8 V – 2/h LI-PO (lithio).

PRODUTTIVITÀ

Funzione di tensione automatica regolabile fino a 2200 N.

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente in questa scheda prodotto.
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.