

Cleopatra 230 Pneumatic



DESCRIZIONE

Tendireggia pneumatico compatto maneggevole e dal semplice utilizzo

DATITECNICI

Tipologia di reggia: PET

Larghezza della reggia 13 - 16 - 19 mm e 19 - 25 mm

Spessore della reggia: 0,7 - 1,2 mm - 0,7 - 1,5 mm

Caratteristiche tecniche:

- Compatto ed ergonomico
- Utilizza reggia fino a 25 mm
- Posizionabile sia in verticale che in orizzontale
- Lavora con reggia in PET
- Tensionamento da 60 a 3500 N
- Velocità di tensionamento fino a 100 mm / sec
- Sistema di saldatura per attrito
- Alimentazione ad aria
- Dimensioni contenute
- Bassi costi di manutenzione

CARATTERISTICHE

- Alimentazione pneumatica: 0,3 Nltri
- Pressione aria: 5.0 / 7.0 bar
- Velocità di tensionamento: 60 - 100 mm / sec
- Tensione reggia: 60 - 3500 N
- Chiusura: Saldatura per attrito
- Peso netto: 3,80 Kg
- Dimensione tendireggia: L 300 x W 160 x H 180 mm

FUNZIONALITÀ

FACILITÀ DI GESTIONE

Chiusura a vibrazione.

Facile manovrabilità basso costo di esercizio.

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente in questa scheda prodotto.
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.