

DIAMANTE 5540 IMB



DESCRIZIONE

DIAMANTE 5540 IMB è una confezionatrice manuale a campana trasparente in struttura di acciaio. La confezionatrice a campana DIAMANTE 5540 IMB è facile da usare grazie a comandi frontali e ad un sistema di programmazione intuitivo.

La DIAMANTE 5540 è ergonomica grazie all'ampio spazio di confezionamento e semplicità d'uso: l'operatore posiziona il prodotto all'interno del film, lo fa scorrere nella zona di saldatura e abbassa la campana; saldatura e termoretrazione sono contestuali e, ad operazione finita, la campana viene rilasciata in automatico e il prodotto può essere prelevato.

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V/Hz	220 V 50/60 Hz – 110 V 50/60 Hz
Potenza massima installata	kw	4.0
Dimensioni utili delle barre	mm	550 x 400
Dimensione massima fascia bobina (h)	mm	500
Dimensione MAX bobina (diametro)	mm	350
Altezza massima del prodotto (H)	mm	300
Dimensioni massime prodotto (L*W)	mm	550 x 400
Lunghezza minima prodotto	mm	Superiore a 80
Dimensioni macchina	mm	1370 x 670 x 1080
Peso della macchina	Kg	125
Spessore Tipo Film estensibile	my	PVC / Poliolefina - fino a 30 my

CARATTERISTICHE

- Pannello di controllo touchscreen grafico LCD 3.4" dotato di intuitivo con programmi memorizzabili. La logica di controllo è gestita da PLC Siemens o equivalente componentistica standard reperibile facilmente sul mercato.
- Meccanismo di saldare e termoretrarre in una sola operazione
- Fermo ventola di retrazione
- Controllo di sicurezza lame saldanti per la della sicurezza dell'operatore
- Lama saldante teflonata per garantire la costanza della qualità delle saldature
- Raffreddamento delle barre saldanti a circuito chiuso a liquido
- Resistenze acciaio ultra performanti: riduzione del 50% del tempo di retrazione e del 60% del tempo di riscaldamento
- Sensore livello del liquido dotato e radiatore dotato di protezione paletta apertura polmone
- Motore ventola ad altre prestazioni per ridurre al minimo i tempi di retrazione
- Elettromagnete di ritenuta campana e rilascio automatico della campana
- Piatto di confezionamento indipendente dal supporto bobina per confezionare prodotti di piccola dimensione senza cambiare bobina del film.
- Rapida regolazione dell'altezza del piatto di confezionamento tramite volantino esterno
- Microforatore
- Termostato aggiuntivo di sicurezza posto direttamente sulla resistenza del polmone calore: maggiore sicurezza della macchina
- Profili di tenuta in neoprene
- Avvolgi sfrido motorizzato
- Pulsante di emergenza
- Le componenti elettroniche sono state progettate per poter sostituire solo il modulo danneggiato senza perdita dei dati presenti in memoria

FUNZIONALITÀ

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

Pulsante di emergenza
Conformità normative CE
Controllo sicurezza barre saldanti

PRODUTTIVITÀ

Apertura campana regolabile all'altezza del prodotto

ERGONOMICITÀ

Altezza piano di lavoro ideale
Semplice da usare e da comandare
Recupero sfrido automatico

ECOLOGICA

Molti dispositivi per evitare dispersioni di calore
Avvolgi sfrido automatico

FACILITÀ DI GESTIONE

Informazioni e comandi del sistema di controllo a LCD:

- stato di funzionamento della macchina
- numero di pacchi prodotti
- regolazione della temperatura di saldatura
- regolazione del ritardo retrazione
- regolazione del tempo di retrazione
- regolazione della temperatura della camera di retrazione

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto.
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.