

FP10-ULTRA



DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V/Hz	400/50 Hz
Potenza massima installata	Kw	0,4
Portata massima	Kg	2000
Diametro tavola rotante	mm	1500
Dimensione massima fascia bobina (altezza)	mm	500
Dimensione massima fascia bobina (diametro)	mm	300
Altezza massima pallet fasciabile(H)	mm	2200
Larghezza massima pallet fasciabile	mm	1200
Lunghezza massima pallet fasciabile	mm	1200
Velocità salita carrello	mt/s	3,5/s
Velocità discesa carrello	mt/s	3,5/s
Velocità di rotazione tavola	giri/minuto	7/15
Peso macchina	Kg	400
Modello a tavola	Chiusa	

CARATTERISTICHE

- Predisposizione per la movimentazione della macchina
- Colonna incernierata al telaio per una rapida installazione della macchina
- Fotocellula di lettura pallet con altezze diverse
- Frizione meccanica per la regolazione della tensione del film
- Inverter per l'avviamento graduale e arresto in posizione tavola rotante
- Pulsante reset per il riposizionamento del carrello portabobina
- Programmazione separata del numero di giri inferiori e superiori
- Ciclo di fasciatura standard: salita + discesa
- Possibilità di scegliere il ciclo di fasciatura solo in salita
- Quadro comandi a microprocessori con pulsanti digitali
- Trasmissione rotazione tavola a catena
- Trasmissione carrello portabobina tramite catena

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.