



DESCRIZIONE

Nastratrice automatica a dimensionamento manuale con chiudifalde. Chiude automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con nastro adesivo la parte superiore ed inferiore di scatole a formato fisso di tipo americano.

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V/Hz	Trifase / Monofase
Potenza massima installata	kW	0.35
Protezione elettrica	IP	54
Produzione oraria	pz/h	840-1200
Larghezza massima scatola	mm	520
Altezza (min/max) della scatola	mm	100/670
Temperatura di utilizzo (min/max)	°C	+5/+35
Lunghezza minima scatola	mm	200
Lunghezza massima scatola	mm	600
Dimensioni macchina	mm	2760 x 650 x 1930
Peso della macchina	Kg	293
Alimentazione pneumatica	bar	6
Velocità trasferimento scatola	mt/min	22

CARATTERISTICHE

- Teste nastranti
- Rulliere per ingresso ed uscita cartoni
- Alimentatore cadenzatore RLC50/RLC65
- Kit ruote
- Kit RFN
- Versione a layout speculare
- Coperchio chiusura inferiore
- Kit cinghie altezza ridotta / maggiorata
- Kit portabobine cablato con sensor

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto.
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.