

SWING 2IE EIDOS



DESCRIZIONE

Modello per stampa da fermo su confezionatrici a funzionamento intermittente.

La SWING 2IE è del tipo "a testa mobile" per stampa su film fermo.

Viene montata sulle macchine a funzionamento intermittente e stampa durante il tempo di fermo della macchina.

La testa di stampa può essere orientata in qualsiasi posizione.

DATI TECNICI

Definizione stampa	dots/mm	12
Velocità di stampa	mm/sec	350
Lunghezza massima rotoli nastro termico inchiostro	m	1000
Larghezza massima rotoli nastro termico inchiostro	mm	110
Area di stampa	mm	53 x 90

CARATTERISTICHE

- Robustezza e affidabilità anche ad elevate cadenze
- Consumo del nastro termico ottimizzato: Metodo Total Ribbon Saving
- Ricalcolo ad ogni stampa dei dati automatici (data, ora, progressivo) senza riduzione delle prestazioni
- Costruzione robusta ed affidabile anche ad alte cadenze
- Sistema di passaggio nastro molto facilitato (con apertura dei passaggi stretti)
- Il gruppo è provvisto di un coperchio protettivo trasparente
- Ampia scelta di nastri termici per tutte le condizioni di lavoro: resistenza al graffio, processo di sterilizzazione, contatto con le lame calde di sigillatura, ai solventi
- Testa di stampa da 2"
- Stampa diretta su imballi flessibili
- Sovrastampa con dati variabili su confezionatrici

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto.
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.