

## TRITO 100



### DESCRIZIONE

Applicatore automatico di etichette auto-adesive da abbinare a linee di produzioni, ideale per l'applicazione su prodotti piani o leggermente irregolari. La testa etichettatrice TRITO e GIOVE può essere utilizzata per applicazioni sopra o di lato. Caratteristica principale del modello trito la semplicità nell'installazione e nel utilizzo. La Testa è disponibile destra e sinistra (su tutte le teste).

### DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V/Hz	200 / 60
Larghezza min/max etichetta	mm	10/100
Lunghezza	mm	500 (altre misure a richiesta)
Dimensione max diametro esterno	mm	300
Diametro anima bobina	mm	38 (adattatore - 76)
Velocità	mt/min	30
Peso della macchina	Kg	15

## CARATTERISTICHE

- Tolleranza applicazione etichette alla massima velocità pari a 0,5 mm
- Motorizzazione del tipo passo/passo
- Start di etichette tramite fotocellula, fibra ottica o segnale esterno
- Centralina elettronica digitale WRPICO , gestita da microprocessore, provvista di display e tastiera per la visualizzazione e la gestione dei parametri
- Velocità di spellicolamento
- Ritardo di stop
- Ritardo di start (senza effettuare spostamenti meccanici o spostare la fotocellula, permette di regolare l'allineamento dell'etichetta sulla lama di spellicolamento)
- Conta pezzi parziale e generale
- Coda di etichette per il recupero automatico in caso di etichetta mancante
- Possibilità di inserimento di un gruppo stampa a secco o a caldo
- Rullino folle spalmatore regolabile in gomma piuma per effettuare la necessaria pressione tra etichetta e prodotto al fine di garantire l'adesione uniforme

## ACCESSORI

- Stampa a caldo/secco per stampa del lotto e data
- Encoder 1000 impulsi con centralina encoder
- Centralina per velocità 60mt/min
- Allarme ottico/acustico fine bobina rottura carta
- Allarme pre fine bobina
- Colonna di sostegno con basamento
- Ruote auto-bloccanti
- Fotocellula speciale per etichette trasparenti

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto.  
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.  
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.