

VENERE 60 IMB



DESCRIZIONE

VENERE 60 IMB con trascinamento laterale e nastratura sopra e sotto è una nastratrice semiautomatica che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano in lotti di formato fisso.

La nastatrice a formato fisso con trascinamento laterale e nastratura sopra e sotto **VENERE 60** è stata progettata per essere facile da utilizzare e veloce da regolare anche da personale non specializzato; se abbinata a rulliere in ingresso ed in uscita **VENERE 60** diventa una postazione di imballaggio semplice ed economica.

Il trascinamento delle scatole avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali, comandate da un motore ciascuna; le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini

VENERE 60 è particolarmente indicata per scatole alte e corte oppure instabili.

Con **VENERE 60** si ottengono scatole con un allineamento perfetto delle falde a garanzia della migliore sigillatura.

Funzionamento: le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro adesivo sopra e sotto la scatola.

La soluzione ideale per chiudere scatole a formato fisso (con larghezza e altezza costanti).

DATI TECNICI

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------|
| Alimentazione elettrica | V/Hz | 220 / 50 Hz. |
| Potenza massima installata | W | 3.500 |
| Condizioni di umidità | % | minore uguale a 90% |
| Dimensione minima scatola (W*H) | mm | 100 x 130 |
| Dimensione massima scatola (W*H) | mm | 600 x 600 |
| Produzione oraria | pz/min | 4 - 6 |
| Velocità di avanzamento scatola | mt/min | 20 |
| Altezza nastri adesivi utilizzabili | mm | 36, 48, 50, 60, 75 |
| Peso massimo del prodotto | Kg | 40 |
| Dimensioni macchina | mm | 1830 x 840 x 1330 |
| Peso della macchina | Kg | 160 |
| Altezza piano di lavoro | mm | 590 -800 |
| Tipo nastro adesivo | - | Acrilico - polipropilene - pvc |

CARATTERISTICHE

- Componentistica elettrica europea Siemens, Omron o equivalenti
- Componentistica pneumatica Camozzi o equivalenti
- No. 2 cinghie di trascinamento laterali
- N°. 2 unità nastranti per la chiusura della parte inferiore e superiore della scatola in contemporanea
- Larghezza max della bobina di nastro adesivo: standard 50 mm / optional 75 mm
- Lunghezza max nastro adesivo: 990 mt
- Lunghezza del lembo frontale/posteriore del nastro adesivo regolabile a 50 mm oppure a 70 mm
- Volantino per la regolazione in funzione della larghezza della scatola
- Pomolo per la regolazione in funzione dell'altezza della scatola

DIMENSIONI DELLE SCATOLE

| IMB/600 | Scatole | |
|---------|--------------------|--|
| | Length (Lunghezza) | |
| | Width (Larghezza) | |
| | Height (Altezza) | |

| Nastro adesivo | | | |
|----------------|-----|-------|-----|
| 50 mm | | 75 mm | |
| Min | Max | Min | Max |
| 100 | *** | 150 | *** |
| 150 | 600 | 160 | 500 |
| 130 | 600 | 130 | 500 |

FUNZIONALITÀ

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

Pulsante di emergenza.
Conformità normative CE.

ERGONOMICITÀ

Facilità d'uso.
Altezza piano di lavoro regolabile.
Semplice da usare e da comandare.

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto.
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.