

## Confezionatrice automatica verticale IMB



### DESCRIZIONE

La confezionatrice automatica verticale IMB si conferma il modello di riferimento per il confezionamento della minuteria, della raccorderia, di valvole, maniglie e alimenti.

La confezionatrice verticale automatica IMB, è un macchinario che grazie alla sua velocità di esecuzione e alla sua adattabilità a diversi oggetti e formati garantisce un packaging rapido e sicuro, oltre a dare la possibilità di confezionare all'interno dello stesso sacchetto prodotti differenti.

La possibilità di interfacciare questa tipologia di confezionatrice con una stampante a trasferimento termico in grado di stampare (dati, immagini, codici a barre, ecc) direttamente sul sacchetto, permette all'azienda di poter personalizzare il più possibile il packaging del sacchetto, facendo risaltare il proprio brand distinguendosi così dai prodotti concorrenti. La confezionatrice verticale IMB Può realizzare buste a cuscino e a soffiato, fino a 35/40 sacchetti al minuto.

## DATI TECNICI

Tubo conformatore	mm	Fino a 170 (max.)
Lunghezza massima confezione	mm	390 (300 mm. in singola battuta)
Larghezza massima confezione stesa	mm	265
Larghezza massima fascia bobina	mm	460
Albero espansibile porta bobina pneumatico (diametro)	mm	75 (o a vs. richiesta)
Altezza punto di carico manuale	H	da definire
Produzione orientativa confezioni al min.	da definire in funzione del prodotto	
Gestione macchina PLC Schneider		
Ingombro macchina	mm	1800 x 1200 x 1300
Voltaggio	V/Hz	400 3PH+N Hz 50
Potenza max.	KW	4,5
Pressione esercizio	Bar	6
Rumorosità	Dcbl	<70

## CARATTERISTICHE

- Struttura principale realizzata in acciaio verniciato RAL 7035/B
- Quadro elettrico di comando incorporato sulla macchina
- Traino film motorizzato
- Taglia-cuce a tre movimenti indipendenti, per una migliore qualità della saldatura e per la protezione del coltello
- Rilevazione misura lunghezza sacchetto tramite encoder
- Controllo fine-film con arresto macchina automatico
- Sicurezza sul taglia-cuce
- Sistema di saldatura ad impulsi a piattina
- Scheda controllo piattine di saldatura
- Tubo conformatore intercambiabile con diametro esterno di mm. 126/127
- Totale rispetto delle norme vigenti CE

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto.  
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.  
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.