

SC1/500-M



DESCRIZIONE

Le due teste nastranti applicano contemporaneamente una striscia di nastro adesivo sopra e sotto la scatola.

La soluzione ideale per chiudere scatole a formato fisso (con larghezza e altezza costanti).

Per il cambio formato si effettuano due veloci regolazioni.

DIMENSIONI

L = 1000 mm
H = 500 ÷ 800 mm
H1 = 1650 ÷ 1900 mm
W = 720 mm

A = 300 mm MAX
B = 50 mm (STANDARD)
C = 76 mm

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Kartonformat (mm)					
MOD.	UL-50		UL-75		
	Min.	Max.	Min.	Max.	
SC1/500-M	W	130	300	160	500
	H	130	550	130	550
	L	150	****	150	****
SC1/650-M	W	130	650	160	650
	H	130	650	130	650
	L	150	****	150	****
SC1/800-M	W	130	800	160	800
	H	130	800	130	800
	L	150	****	150	****

UL-50 Unità nastrante, larghezza mm. 50
UL-75 Unità nastrante, larghezza mm. 75

UL-50 Taping head, 50 mm. wide
UL-75 Taping head, 75 mm. wide

UL-50 Unité d'enrubannage, largeur 50 mm.
UL-75 Unité d'enrubannage, largeur 75 mm.

UL-50 Verschlusseinheit, max. Klebbandbreite 50 mm.
UL-75 Verschlusseinheit, max. Klebbandbreite 75 mm.

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V/Hz	380 / 50 Hz. Trifase
Larghezza min scatola	mm	130
Larghezza MAX scatola	mm	500
Altezza min scatola	mm	130
Dimensione massima fascia bobina di nastro adesivo (larghezza)	mm	50 (std) / 75 (opt)
Dimensione MAX bobina di nastro adesivo (diametro)	mm	410
Altezza massima scatola	mm	550
Lunghezza lembo frontale/posteriore nastro adesivo	mm	50 – 70 regolabile
Lunghezza minima scatola	mm	150
Dimensioni macchina	mm	720 mm x 920 mm
Lunghezza massima scatola	mm	illimitata
Piano altezza di lavoro	mm	da 550 a 750 regolabile
Velocità di avanzamento scatola	mt/min	21

CARATTERISTICHE

- No. 2 cinghie di trascinamento laterali (h = 70 mm)
- No. 2 unità nastranti per la chiusura della parte inferiore e superiore della scatola in contemporanea
- Volantino per la regolazione in funzione della larghezza della scatola
- Pomolo per la regolazione in funzione dell'altezza della scatola
- Rulli superiori di pressione (sulla parte laterale)

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto.
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.